

# НОВА ГАМА ПРОДУКТИ!!!



## Гамата антифризи AC - професионално решение за всяка ситуация

**АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ -60°C и -72°C**  
**Спецификации и одобрения: BS 6580; ASTM 3306**  
 AC АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ осигурява защита на двигателя от прегряване, замръзване и корозия. Подходящ и за съвременни двигатели с алуминиеви охладителни системи. Може да се използва директно, като осигурява максимална защита от замръзване до -60°C/-72°C. Подходящ е за употреба и след разреждане с дестилирана или омекотена вода в съотношение, съгласно приложената таблица. Опаковка: 1 кг (920 мл).



AC Антифриз концентрат -60°C (%)	50	60
Дестилирана вода (%)	50	40
Темп. на начало на кристализация	-20°C	-30°C

AC Антифриз концентрат -72°C (%)	40	50
Дестилирана вода (%)	60	50
Темп. на начало на кристализация	-30°C	-35°C



### АНТИФРИЗ ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

**Спецификации и одобрения: BS 6580; ASTM 3306**  
 AC АНТИФРИЗ е готова за употреба течност, която осигурява защита на двигателя от прегряване, корозия и замръзване при температури до -35°C. Опаковка: 1 кг (930 мл).

**6043M/GM 6277M/GM 1899M; Cummins-90T84/TMC RP329; Mack Trucks-014 GS 17004; JI Case-MS 1710; John Deere-JDM H24A1/H24B1/H24C1/H5**

Революционен продукт със срок на експлоатация до 5 години (250 000 км за леки автомобили и 650 000 км за камиони). След разреждане с дестилирана или омекотена вода осигурява сигурна защита на двигателя от прегряване, замръзване и корозия. AC АНТИФРИЗ LONG LIFE е особено подходящ и за съвременни двигатели с алуминиеви охладителни системи. Съдържа: моно-етилен гликол. Опаковка: 1 л (за -74°C) и от 1 кг/915 мл (за -60°C). Цвят: червен. Да се използва само разреден!



### АНТИФРИЗ

#### КОНЦЕНТРАТ LONG LIFE -60°C и -74°C

**Спецификации и одобрения: SAE J1034; ASTM D3306**  
**Превишава: SAE J1941/J814; ASTM / D4340/D4656/D4985/D5215/D5345; MIL-A-11755D/D46153A/82-43D; MB 325.0/325.2; MAN 324 SNF; VW TL 774F (also known as G12 plus); SAAB 6901599; Scania-0-891027GT EN; Volvo-1286083; Opel-B 040 0068/B 040 0240; BMW-N60069.0; Ford-ESE-M97B18-C/ESE-M97B44-A/SSM-97B9102-A/WSE-M97B44-B/WSN-M97B18-D/WSS-M97B44-D1/WSS-M97B44-D2; General Motors-GM 1825M/GM 6038M/GM**

AC Антифриз Long Life (-60°C)(%)	50	60
Дестилирана вода (%)	50	40
Темп.на начало на кристализация	-20°C	-30°C

AC Антифриз Long Life (-74°C)(%)	40	50	60	67
Дестилирана вода (%)	60	50	40	33
Темп.на начало на кристализация	-25°C	-35°C	-50°C	-60°C



„Автокомерс 93“ ООД, гр. Дупница, ул. „Софийско шосе“ 6,  
 тел.: 0701 531 85, GSM: 0887 100 011.  
[www.ac-93.com](http://www.ac-93.com)