

ТОП ОФЕРТА!!!

CORTECO HT ПРОФЕСИОНАЛНА СИЛИКОНОВА ПАСТА ЗА УПЛЪТНЕНИЯ HT300C - 300°C - ЧЕРНА



Силиконова паста за уплътняване в опакровка за поставяне върху щанд HT300K



Съдържа **18 тубички** по 80 мл.

Отворете я и релаксирайте.

По-лесният начин да продавате силиконова паста CORTECO. Лесна за употреба, опаковката за поставяне върху щанд се предлага в три цвята.

HT300C

Състав:

100% силиконов еластомер моно смес, вулканизира при стайна температура, при нормално атмосферно състояние.

- Цвят: черен
- Разтягане преди скъсване: 250 %
- Време за втвърдяване: около 9 мин.
- Запазва си качествата дори при температури от -65 до +275 °C (300 °C за определен период).

Примерна употреба:

Основно за приложения в автомобилната индустрия. Където се изисква екстремно съпротивление при течење на масло и високи температури в съвременните двигатели със стоманен или алуминиев блок (картер, цилиндрични глави, маслени помпи, диференциали и т.н.). Лесно се адаптира към неравни или неправилни повърхности.

Много висока устойчивост към антифризи и химикали. Използва се от производителите на автомобили.

Описание:

Гамата HT (високотемпературна) на CORTECO е силиконов еластомер моно смес, който се възстановява на стайна температура: не течаш, прилепващ, много добро разливане.

Приложения:

Основно е предназначен за професионалисти като гъвкаво вещество за свързване, който осигурява уплътняване, свързване, защита и т.н. Свойствата му за разтягане му позволяват да абсорбира значително диференциално разширение.

- Уплътнение и свързване в индустриалния сектор.
- Свързване на HCR силикони.

• Общо обслужване и поддръжка на приложения в различни сектори: автомобилен, химикали, индустрия, авионавтика...

Предимства:

- Добри диелектрични свойства.
- Прилепване към много повърхности.
- Устойчив на вода и влага.
- Бързо възстановяване.
- Висока степен на разтягане преди скъсване.

Възстановяване:

Възстановяването на HT CORTECO започва веднага щом продукта се изложи на контакт с атмосферната влага.

Степента на възстановяване се увеличава с темпера-

турата и хигрометрията.

Свойства на прилепване:

Безгрундово самозалепване върху: стъкло, емайл, керамика, епоксидна боя, полиестер, определени метали. Избягвайте състояния с висока температура и много влага за да постигнете най-добри резултати върху метал и полиестер.

Обработка:

Обработката е особено лесна тъй като продукта се доставя готов за употреба. Полагането може да се извършва ръчно или да се използва оборудване за автоматично полагане. HT CORTECO струйката се полага върху една или две

свързани повърхности.

Сглобяването трябва да се извърши преди продукта да е образувал кожичка. Препоръчва се да се прилага HT CORTECO върху чисти и сухи повърхности.

Безопасност:

Моля да се консултирате с Информационния лист за безопасност на HT CORTECO.

Продукт на немската компания Dirko - доставчик на високотемпературни силикони за VICTOR REINZ, ELRING и CORTECO.

**Препоръчителна
цена: 10.20 лв. с ДДС**

Официален представител:

„Автокомерс 93“ ООД, гр. Дупница, ул. „Софийско шосе“ 6,
тел.: 0701 531 85, GSM: 0887 100 011.
www.ac-93.com



The Perfect Change.